

Twin Spindle Screw Pump

SEESCO



산업체 사용 분야

- 선박 / 해양 Plant
- Oil & Gas
- 발전설비
- 석유화학 / 정유공장
- Stripping pump

적용 가능한 유체

- 원유
- 연료유 (중유 / 경유 / 석유)
- Bitumen 등 고점도 유체
- 선박용 저유황 연료유 (MGO)
- 윤활유
- Gasoline / 납사등 저점도유체
- 열매체 oil 등 고온유체
- 부식성 유체 (화학제품)

특 성

- Dry Running 가능
- 저점도 ~ 고점도 유체 운전가능
- 공기 / 기체 혼합 유체 이송가능
- 내부식성 재질 사용시, 부식성 유체 이송가능
- Heating Jacket
- 모든 선급검사 가능. (ABS / DNV / GL / KR / BV / RS -----)
- API676, ATEX 적용가능

주요부 재질

- Casing : Cast Iron, Steel, Stainless steel, Bronze, Hasyelloy 등 금속재질
- Spindle : Cast Iron, Steel, Stainless steel, Bronze, Hasyelloy 등 금속재질

제품 사양 개요

- Capacity : ~ 3,500 m³/hr
- Pressure : Max. 40 Bar
- Viscosity : Max. 35,000 cSt
- Suction head : Max. 8.5m (Low NPSH)
- Temperature : Max. 350 deg.C
- Connection : ANSI, DIN

